



Scheda tecnica SLV Enola Up/Down  
Luce Da Parete Aluminium Grigio Il  
Giro 20W 1900lm - 940 Bianco Freddo  
| Esterni - IP65 - Miglior Resa  
Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255591                                                                  |
| EAN                               | 4024163235822                                                           |
| Codice Produttore                 | 1003425                                                                 |
| Marca                             | SLV                                                                     |
| Nome del fabbricante              | ENOLA ROUND UP/DOWN M outdoor LED surface-mounted wall light anthracite |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Potenza Lampada               | 20W                             |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1900lm                          |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 95                           |
| Inclinabile       | No                           |
| Montaggio         | Montaggio a parete           |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Product Serie                  | Enola                                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 100 |
| Larghezza (mm) | 230 |
| Altezza (mm)   | 150 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

