



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Compatto 33W 3630lm - 865 Luce del Giorno | 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 247035                     |
| EAN                               | 4099854017025              |
| Codice Produttore                 | 4099854017025              |
| Marca                             | Ledvance                   |
| Nome del fabbricante              | PL COMP 600 V 33W 865 DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                      |
| Product Serie                     | PANEL COMPACT              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 33W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3630lm                      |
| Efficienza (Lm/W)              | 110                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                        |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule           |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti, 4 poli |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                       |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PS (polistirolo)                       |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +45                             |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**