



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort High Efficiency O  
Aluminium Bianca 25W 3625lm 100D -  
830 Luce Calda - | 215mm - Ritaglio  
200mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260233                                                         |
| EAN                               | 4099854687266                                                  |
| Codice Produttore                 | 4099854687266                                                  |
| Marca                             | Ledvance                                                       |
| Nome del fabbricante              | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D200 P 25W ML 830 OP WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 25W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Colore Chiaro                      | Bianco                         |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3625lm                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 145                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Opale                          |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 59  |
| Diametro (mm) | 215 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**